



主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	ステンレス	ヘアライン仕上(天板: ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリア(ワンタッチ着脱シロッコファン)	
8	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック *付属品
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (⊙運転入切, ⊕タイマー(3分後切), ⚙️風量(弱・中・強), ☀️照明)	
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
11	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心	2極接地極付電源プラグ	
12	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力: 3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	前蓋	ステンレス	ヘアライン仕上	
15	後蓋	ステンレス	ヘアライン仕上	
16	横蓋	ステンレス	ヘアライン仕上	
17	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック *付属品
18	ダクトカバー	ステンレス	ヘアライン仕上	*別売品

ダクトカバー寸法一覧				
品番	型名	B寸法	C寸法	H寸法
18	CDCL-185*	500	650	185
	CDCL-335*	650	800	335

型名の「*」には色記号が入ります

特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	100Pa		
CMTRL3AR901RT	100	強	50	95	550	430	46	*
			60	105	520	440	45	
		中	50	50	330	—	34	
			60	50	305	—	32	
		弱	50	30	220	—	25	
			60	30	200	—	23	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	-----------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

- 付属品
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×10) ----- 5本
 - ソフトテープ ----- 1本

CMTRL3AR901RST	*	ステンレス	ヘアライン仕上	KA132
型名	製品コード	色	調	区分No.
承認	照査	設計	製図	変更承認
大瀧	鈴木	北川	北川	
2024/08/21	2024/08/21	2024/08/21	2024/08/21	
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 1/10
CMTRL3AR901RT			特注製品姿図	変更
株式会社TJMアサイン様向け 高さH=500-650/650-800 地下記仕様				
T-2024-07-0024				