


推奨割付

※レンジフードタイプは壁納まりによって異なります




品名	必要数量
キッチンパネル	2枚
ジョイナー (見切り用)	2本

取付手順

- ① 加熱機器側面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ② キッチン本体の取付け
- ③ 加熱機器正面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ④ ジョイナーのカット・取付け
- ⑤ シリコンシーリング処理

部材

キッチンパネル 厚み 3mm




付属取付キット
※キッチンパネルに同梱されます

- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
- ・仮留めテープ 1巻 (20mm x 10m)
- ・シール剤 1本 (320ml)
- ・マスキングテープ 1巻

※スタンダードタイプの場合、柄方向性有り

ジョイナー L = 3,075 mm


見切り用 (2本入り)




取付位置・シリコンシーリング処理

【取付位置】


- ・加熱機器側面側の高さ方向は、床面スタート
- ・加熱機器正面側の高さ方向は、ワークトップ高さ +3mm の目地を設けてスタート
- ・水平方向は、入隅部を基準として割り付けます。




【正面図】



【断面図】



【入隅・ジョイナー取付部拡大】



【シーリング部拡大】

